

DERUSTIT

OBERFLÄCHENTECHNIK

DERUSTIT Universalreiniger 1622

DERUSTIT Universalreiniger 1622 ist ein hoch wirksames, **alkalisches Entfettungsmittel** auf wässriger Basis, bestehend aus Silikaten, Polyphosphaten, nichtionischen Tensiden und Emulgatoren.

DERUSTIT Universalreiniger enthält keine Lösungsmittel und ist chloridfrei.

Das Produkt ist umweltfreundlich und unterliegt nicht den Vorschriften der Gefahrgutverordnung. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Anwendung

DERUSTIT Universalreiniger 1622 kann durch Aufsprühen, im Wischverfahren oder in einem Tauchbad verwendet werden. Das Produkt lässt sich auch problemlos einem Hochdruck-Dampfstrahlgerät zudosieren.

Die Einwirkzeit richtet sich nach Art und Intensität der Verschmutzung. Hohe Temperaturen beschleunigen die Wirkung erheblich.

Bei Raumtemperatur
bei 50°C

ca. 15-30 Minuten
ca. 5 Minuten.

Die optimale Arbeitstemperatur beträgt 40-60°C.

Die Anwendungskonzentration liegt bei 5-20%. In besonders schwierigen Fällen kann das Produkt auch unverdünnt angewendet werden.

DERUSTIT Universalreiniger 1622 greift keine Kunststoffe und Metalle an.