

DERUSTIT

OBERFLÄCHENTECHNIK

DERUSTIT Beizbadzusatz DENOX 44

DERUSTIT Denox 44 ist ein Zusatz für Edelstahl-Beizbäder, die auf der Basis Salpeter-/Flußsäure arbeiten.

Eigenschaften

DERUSTIT Denox 44 reduziert die gasförmigen Emissionen des Beizbades auf ein Minimum und verhindert die Entstehung giftige Anionen wie Nitrit und Chromat, die in der Abwasser-Aufbereitung zu Problemen führen können.

Die beim Beizvorgang entstehenden nitrosen Gase (NOx) werden durch DERUSTIT Denox 44 abgebaut. Daraus resultiert eine deutlich geringere Geruchsbelästigung.

Hinweise zur Anwendung

DERUSTIT Denox 44 wird als gebrauchsfertiges Konzentrat geliefert. Die empfohlene Anwendungs-Konzentration beträgt 5 kg je 100 l Beizbad.

DERUSTIT Denox 44 kann jederzeit einem frischen oder auch einem gebrauchten Beizbad zudosiert werden. Das Produkt verbraucht sich bei laufendem Betrieb und sollte spätestens dann nachgefüllt werden, wenn die Wirksamkeit deutlich nachlässt.

Bitte beachten: Bei der Zugabe von Denox 44 zu älteren Bädern kann es zu einer kräftigen, jedoch völlig unbedenklichen Schaumentwicklung kommen.