

DERUSTIT

OBERFLÄCHENTECHNIK

DERUSTIT Finger Print Remover FPR

DERUSTIT FPR ist ein Pflegemittel für Edelstahloberflächen, die auch nach Montage oder Transport bedingtem Handling ihr dekoratives Aussehen behalten sollen.

DERUSTIT FPR enthält aromatenfreies, leicht flüchtiges Benzin und hinterlässt nach dem Verdunsten innerhalb weniger Minuten einen weichen, wachsartigen Film.

DERUSTIT FPR wirkt intensiv Wasser verdrängend und schützt vor Korrosion. Das Produkt ist geruchsarm, ergiebig und stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen.

Anwendung

DERUSTIT FPR wird als gebrauchsfertiges Konzentrat geliefert. Es wird mit Lappen, Pinsel oder im Sprühverfahren dünn auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen.

Nach dem Verdunsten der flüchtigen Bestandteile entsteht ein Film von ca. 1 µm Dicke.

Hinweise zur Sicherheit

DERUSTIT FPR ist im Originalzustand leicht brennbar! Bei der Arbeit nicht rauchen und offenes Feuer unbedingt vermeiden!

Gebindegrößen: 4 x 1,5 kg Karton
 10 kg Kanister
 30 kg Kanister